

PC850

Audiómetro automático portátil basado en PC

El **Amplivox PC850** es un audiómetro automático portátil que se integra con un PC para proporcionar una fácil audiometría extensa y proactiva.

Completo

Tres pruebas exhaustivas, incluyendo la prueba Békésy y un cuestionario audiométrico en pantalla que facilita una actividad audiométrica sin uso de papel. Todas las pruebas se pueden revisar en la pantalla y, posteriormente, imprimirlas o exportarlas electrónicamente si es necesario.

Proactividad

El **Amplivox PC850** permite el almacenamiento electrónico de pruebas audiométricas y amplias funciones de análisis de datos que permiten identificar los individuos 'con riesgo' y los grupos definidos por el usuario para ser supervisados.

Portabilidad

Con un peso de solo 710g y conectividad USB, hacen que el **Amplivox PC850** pueda trasladarse fácilmente de un sitio a otro.

El **Amplivox PC850** es una solución rentable para el análisis para la provisión, almacenamiento y gestión de los resultados de las pruebas audiométricas.

- Audiómetro automático proactivo basado en PC
- Función de prueba Békésy
- Análisis de resultados de las pruebas
- Función de recuperación de datos definible por usuario
- Identificación de personal 'con riesgo'
- Función de comunicación con el paciente
- Conectividad USB



PC no se suministra

amplivox

especialistas en productos para la salud

PC850

Audiómetro automático portátil basado en PC



Especificaciones técnicas

Datos de entrada/salida	
Rango de frecuencia (Hz):	250, 500, 1K, 1K5, 2K, 3K, 4K, 6K, 8K
Presición de la frecuencia:	<1%
Distorsión:	<2%
Rango de nivel de salida:	De -10dBHL a 100dBHL
Precisión del nivel de salida:	±3dB
Modos de prueba:	Automático – Békésy Automático – tipo Hughson Westlake Manual
Tamaño de los escalones del nivel de salida:	Bekesy; 2.5dB Hughson Westlake; 5dB Manual; 5dB
Nivel de umbral:	Bekesy; 1dB Hughson Westlake; 5dB Manual; 5dB

Requisitos del sistema	
Sistema operativo:	PC con Windows XP o superior
Unidades de disco:	CD y disco duro
Memoria:	Memoria interna y espacio disponible en el disco según requiera el sistema operativo del PC
Software:	El programa se suministra en un CD
Interfaz:	USB

Datos físicos	
Pantalla:	2 líneas de 24 caracteres (retroiluminación)
Alimentación (red eléctrica):	100-240V ac 50/60Hz
Dimensiones (mm):	270 x 175 x 68 altura
Peso:	710g

Estándares	
El Amplivox PC850 cumple con las cláusulas pertinentes de las siguientes normas.	
Seguridad:	IEC 60601-1
EMC:	IEC 60601-1-2
Audiométrica:	IEC 60645-1
Marca CE:	Cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos de la EU

Equipo

Equipo estándar	
<ul style="list-style-type: none">● Auriculares audiométricos● Pulsador de respuesta del paciente● Operación manual● Adaptador de corriente● Guía de funcionamiento de referencia rápida● Cable USB● Bolsa de transporte con diseño personalizado	



Bolsa de transporte
Para total portabilidad el **Amplivox PC850** se suministra con una bolsa de transporte, diseñada para acomodar el audiómetro y todos sus accesorios.

Equipo opcional	
<ul style="list-style-type: none">● Audiocup (dispositivos para la reducción de ruido)	



Amplivox Ltd, 6 Oasis Park, Eynsham,
Oxfordshire OX29 4TP Reino Unido
Teléfono: +44 (0) 1865 880846 • Fax: +44 (0) 1865 880426
Correo electrónico: sales@amplivox.ltd.uk
www.amplivox.ltd.uk